

EXTINTORES PORTÁTEIS AUTOMOTIVOS COM CARGA DE PÓ ABC



Introdução

A Linha Kidde Automotiva é composta por extintores à base de pó ABC e, portanto, eficiente no combate a incêndio das três classes de fogo A, B e C simultaneamente.

Os extintores Kidde são fabricados a partir de uso de componentes de qualidade assegurada e processos industriais com equipamentos automáticos de última geração, que juntamente com rigorosos controles permitem a Kidde conceder a garantia de até 5 anos em seus produtos, atendendo com segurança e qualidade os requisitos de garantia da Resolução 157 do Contran.

Descrição Técnica

Os extintores Kidde são fabricados por processo de estampagem profunda, em duas partes resultando em áreas mínimas de soldagem, permitindo alta resistência à pressão e estanqueidade. O processo de pré-tratamento e pintura utilizado, totalmente automatizado, resulta em alta resistência a corrosão. Os extintores fabricados pela Kidde passam por um processo eletrônico de detecção de micro vazamento, capaz de garantir a estabilidade da pressão normal de carregamento até o término do prazo de garantia.

Agentes Extintores

O pó ABC apaga todos os tipos de incêndio em veículos, com mais eficiência e segurança que o antigo pó BC. O pó ABC é largamente

utilizado na Europa e Estados Unidos, não é nocivo a saúde. Seu principal componente é o Fosfato Monoamônico, produto utilizado na fabricação de fertilizantes para uso agrícola. Além disso, o resíduo de pó ABC é caracterizado como não perigoso, de "classe II" conforme a norma NBR 10.004.

Normas

Os extintores Kidde Automotivos são fabricados de acordo com a Norma Brasileira ANBT NBR 15.808 e atendem a resolução 157 do Contran.

Garantia e Manutenção

Os extintores da Linha Kidde são garantidos contra defeitos de fabricação pelo período indicado na tabela de especificações.

Para informações sobre a abrangência da garantia consulte o termo de garantia existente em nosso website www.kidde.com.br.

A manutenção de extintores tipo RECARREGÁVEL deve ser realizada preferencialmente por empresas de manutenção autorizadas pela Kidde Brasil – SAKBs, conforme manuais técnicos específicos disponíveis em nosso website www.kidde.com.br.

Tabela de Especificações

Projeto Certificado	Código do produto	Tipo	Capacidade extintora	Garantia (anos)	Tempo min. de descarga (seg)	Pressão de Trabalho (MPa)	Peso Bruto Aprox. (kg)	Altura (mm)	Diâmetro (mm)
KB-DABC55-3	934EA-00736	Descartável	1-A:5-B:C	5	8	0,7	1,58	329	76,2
KB-DABC55-4	934EA-00737	Descartável	1-A:5-B:C	5	8	0,7	1,48	225	101,6
KB-P2ABC55	934EA-00521	Recarregável	2-A:10-B:C	5	8	1	3,0	363	137
KB-P4ABC55	934EA-00534	Recarregável	2-A:20-B:C	3	8	1,4	6,1	445	137
KB-P6ABC55	934EA-00615	Recarregável	4-A:40-B:C	3	13	1,4	8,7	590	137

As especificações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. © 2022 Carrier. Todos os direitos reservados. Entidade Legal Kidde Brasil Ltda. Kidde. Todas as marcas registradas são de domínio de seus respectivos proprietários. Kidde faz parte da Carrier Global.