

EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ ABC - OFFSHORE



Introdução

O extintor MEGA OFFSHORE da Kidde Brasil é a melhor solução para ambientes Offshore. O seu projeto alia a segurança da operação, desempenho, eficácia, qualidade assegurada pelo fabricante e a tranquilidade em possuir um produto com 3 anos de garantia com resistência a corrosão por maresia.

Descrição Técnica

A pintura do cabo, gatilho e cilindro tem resistência superior a 1.500 horas em névoa salina solução 5%. Essa resistência equivale a 6x o requerido pela norma de extintores (NBR 15.808). A Mangueira é de borracha sintética com alta resistência ao envelhecimento, nozzle em poliamida 6.6 e empatações em latão.

O rótulo, bem como o selo INMETRO, possuem tratamento para resistência aos raios UV (ultravioleta). A trava da válvula e a caixa do manômetro são em aço inoxidável.

Agente Extintor

O pó ABC, largamente utilizado na Europa e Estados Unidos, não é nocivo a saúde. Seu principal componente é o Fosfato Monoamônico, produto largamente utilizado na fabricação de fertilizantes para uso

agrícola. O resíduo de pó ABC é caracterizado como não perigoso, de "classe II", conforme ABNT NBR 10004.

Normas

- Fabricados de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 15.808.
- ATENDE AOS REQUISITOS IMO / SOLAS E DAS PRINCIPAIS CERTIFICADORAS OFFSHORE

Garantia e Manutenção

Os extintores MEGA OFFSHORE são garantidos contra defeitos de fabricação pelo período indicado de 3 anos. Durante o período de garantia não é necessária a retirada do extintor do local para manutenção; Inspeção mensal pelo usuário durante os 3 anos de garantia; após 3 anos recomendamos a troca do extintor.

Para informações sobre a abrangência da garantia consulte o termo de garantia existente em nosso website www.kidde.com.br.

A manutenção de extintores deve ser realizada preferencialmente por empresas de manutenção autorizadas pela Kidde Brasil – SAKBS, conforme manuais técnicos específicos disponíveis em nosso website www.kidde.com.br.

Tabela de Especificações

Projeto Certificado	Código do produto	Capacidade extintora	Garantia (anos)	Tempo mínimo de Descarga (seg)	Pressão de Trabalho (Mpa)	Carga (kg)	Peso bruto (kg)	Altura (mm)	Diâmetro (mm)
KB-P6ABC55	934EA-00541	4-A: 40-B:C	3	13	1,4	6,0	8,7	590	137

As especificações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. © 2022 Carrier. Todos os direitos reservados. Entidade Legal Kidde Brasil Ltda. Kidde. Todas as marcas registradas são de domínio de seus respectivos proprietários. Kidde faz parte da Carrier Global.