

EXTINTORES PORTÁTEIS COM CARGA DE PÓ BC



Introdução

Os extintores Kidde são fabricados a partir de uso de componentes de qualidade assegurada e processos industriais com equipamentos automáticos de última geração, que juntamente com rigorosos controles permitem a Kidde conceder o período de garantia de seus produtos.

Os extintores Kidde à base de pó são ideais para aplicações em riscos pequenos e médios. Fabricados em aço carbono, utiliza o pó BC à base de bicarbonato de sódio eficiente no combate a incêndio das classes de fogo B e C.

Descrição Técnica

Os extintores Kidde possuem áreas mínimas de soldagem, permitindo alta resistência a pressão e estanqueidade. O processo de pré-tratamento e pintura utilizado, totalmente automatizado, resulta em alta resistência a corrosão. Os extintores fabricados pela Kidde passam por um processo eletrônico de detecção de micro vazamento, capaz de garantir a estabilidade da pressão normal de carregamento até o término do prazo de garantia.

Possuem base plástica. Não amassa, não enferruja, não provoca faíscas quando em atrito com o piso e é de fácil remoção para inspeção do recipiente.

Agente Extintor

O pó BC é normalmente aplicado quando não há a presença de materiais da classe A sendo muito utilizado em locais de armazenagem de líquidos inflamáveis ou para aplicações combinadas com espumas tais como em aeroportos e heliportos. O produto não é nocivo à saúde. Seu principal componente é o bicarbonato de sódio, produto utilizado na indústria farmacêutica e de alimentos. Além disso, o resíduo de pó BC é caracterizado como não perigoso, de "classe II" conforme a norma NBR 10.004.

Normas

Fabricados de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 15808.

Garantia e Manutenção

Os extintores da Linha Kidde são garantidos contra defeitos de fabricação pelo período indicado na tabela de especificações.

Para informações sobre a abrangência da garantia consulte o termo de garantia existente em nosso website www.kidde.com.br.

A manutenção de extintores deve ser realizada preferencialmente por empresas de manutenção autorizadas pela Kidde Brasil – SAKBs, conforme manuais técnicos específicos disponíveis em nosso website www.kidde.com.br.

Tabela de Especificações

Projeto Certificado	Código do produto	Capacidade extintora	Carga (kg)	Garantia (anos)	Tempo mínimo de descarga (seg)	Pressão de trabalho (MPa)	Peso bruto aprox. (kg)	Altura (mm)	Diâmetro (mm)
KB-P4BCK95	934EA-00614	20-B:C	4	1	8	1,4	6,1	445	137
KB-P6BCK95	934EA-00616	40-B:C	6	1	13	1,4	8,7	590	137
KB-P8BCK95	934EA-00619	40-B:C	8	1	13	1,4	11,5	525	177
KB-P12BCK95	934EA-00607	40-B:C	12	1	13	1,4	16	705	177