

# Canhão Monitor Portátil Modelo 2E



## Descrição

O canhão monitor portátil modelo 2E é fabricado em liga leve de alumínio de alta resistência, garantindo ao seu projeto leveza e resistência.

Possui 2 entradas do tipo engate rápido de 2.1/2", fabricadas em liga leve de alumínio, com portinhola de retenção, 5 pés retráteis fabricados em liga leve de alumínio, sendo que o pé central possui olhal para fixação de cinta de segurança, para possibilitar conexão a um ponto fixo.

O conjunto possui conexão de saída rosca macho NH 7,5 F.P.P 2.1/2" NH, que se adapta a qualquer esguicho de vazão constante da nossa linha de produtos, na saída também se encontra um manômetro que deve ser utilizado para verificação da pressão do sistema.

## Base Flangeada

O canhão portátil modelo 2E pode ser fornecido com uma base flangeada com flange padrão ANSI de 3", que possibilita a montagem do conjunto em viaturas ou em colunas de hidrante, a alteração do tipo de base pode ser realizada no campo e é efetuada com muita rapidez e facilidade.

Movimento horizontal de 270° na base portátil e 360° na base flangeada, movimento vertical de 90° acima e 150° abaixo da horizontal, com parada de segurança em 30° abaixo da horizontal, quando do trabalho com base portátil, podendo ser anulada, na operação do sistema com base portátil.

Passagem livre de 3" que proporciona uma vazão de 800 GPM (3028 lpm) utilizando a base portátil e 1250 GPM, utilizando a base flangeada.

## Modelo 1E

Opcionalmente o canhão também pode ser fornecido com uma entrada de 4", 4.1/2" ou 5" do tipo engate rápido, proporcionando uma vazão de 1000 GPM (3.785 lpm) (modelo 1E)

Peso: 9,76 kg

Acabamento: Pintura na cor vermelho segurança.



Canhão com 1 entrada de 4", 4.1/2" ou 5" modelo 1E



Base flangeada

Gráfico de perda de carga

