

Esguicho Manual Modelo JS



Descrição

Os esguichos para espuma JS-6 e JS-10, são equipamentos designados para possibilitar melhor performance para linhas manuais no combate a incêndios envolvendo líquidos inflamáveis.

Seu design permite total aeração, otimizando assim a expansão e o tempo de drenagem, produzindo uma espuma mais eficiente, tanto para o combate, quanto para a inibição de vapores.

Características

- Possibilita aspiração de ar para utilização com qualquer tipo de concentrado
- Controle de jato sólido e neblina
- Construído em liga leve de alumínio, possibilitando leveza e mobilidade
- Opera com água doce e do mar

Aprovações

- Underwriters Laboratories (UL)
- Factory Mutual (FM)

Aplicações

Os esguichos JS-6 e JS-10 podem ser utilizados em qualquer sistema manual de aplicação de espuma, tais como: tanques de armazenamento de líquidos inflamáveis, diques de contenção, áreas de processo, indústrias químicas e petroquímicas, plataformas de carregamento...etc.

Materiais de fabricação

- Aerador: Alumínio ASTM A356
- Defletor: Alumínio ASTM A356
- Tubo de descarga: Alumínio 6061-T6
- Spray defletor: Aço Inoxidável 316
- Conexão tipo Engate Rápido 1.1/2" em liga leve de alumínio, incorporado ao esguicho.

Dados de Performance

Modelo JS-6

Pressão – psi (kgf/cm ²)	Vazão – gpm (lpm)	Alcance - metros
50 (3,5)	42 (159)	12,2
75 (5,2)	52 (197)	15,8
100 (6,9)	60 (227)	16,8
125 (8,6)	67 (254)	18,3
150 (10,3)	73 (276)	19,8

Modelo JS-10

Pressão – psi (kgf/cm ²)	Vazão – gpm (lpm)	Alcance - metros
50 (3,5)	71 (269)	12,8
75 (5,2)	86 (326)	17,1
100 (6,9)	100 (379)	19,8
125 (8,6)	111(420)	23,1
150 (10,3)	122(462)	25,0