



Descrição

Os esguichos Multi - Uso proporcionam uma combinação simultânea ou independente de jato sólido e jato neblina.

Esta configuração permite ao esguicho Multi - Uso, vantagens na aplicação, tais como:

- Excelente alcance, penetração, altas vazões e baixa pressão requerida no trabalho com o jato sólido com proteção e resfriamento proporcionado pelo jato na forma de neblina.
- Alteração do jato sólido para neblina, sem necessidade de fechamento do esguicho.
- Operação eficiente com pressão de 50 psi (3,5 kgf/cm²).
- Fechamento do jato neblina, através da manopla de regulação de jato e através de válvula esfera para o jato sólido.
- Jato sólido disponível em 3 diâmetros diferentes para os esguichos de 1.1/2", proporcionando as seguintes vazões, com pressão de 50 psi (3,5 kgf/cm²):
 - 3/8", vazão de 30 gpm (115 lpm)
 - 1/2", vazão de 50 gpm (190 lpm)
 - 5/8", vazão de 80 gpm (300 lpm)
- Jato neblina para os esguichos de 1.1/2", com vazões de 60 gpm (230 lpm) na pressão de 50 psi (3,5 kgf/cm²) e 95 gpm (360 lpm) na pressão de 100 psi (7 kgf/cm²), com posição "flush" para limpeza.

- Jato sólido disponível em 4 diâmetros diferentes para os esguichos de 2.1/2", proporcionando as seguintes vazões, com pressão de 50 psi (3,5 kgf/cm²):

3/4", vazão de 115 gpm (435 lpm), com pressão de 50 psi (3,5 kgf/cm²)

7/8", vazão de 155 gpm (585 lpm), com pressão de 50 psi (3,5 kgf/cm²)

15/16", vazão de 180 gpm (685 lpm), com pressão de 50 psi (3,5 kgf/cm²)

1", vazão de 205 gpm (775 lpm), com pressão de 50 psi (3,5 kgf/cm²)

- Jato neblina para os esguichos de 2.1/2", com vazões de 95 gpm (360 lpm) na pressão de 50 psi (3,5 kgf/cm²) e 135 gpm (510 lpm) na pressão de 100 psi (7 kgf/cm²), com posição "flush" para limpeza.
- Para utilização em ambientes externos, internos, aplicação de espuma, penetração, proteção e ventilação.
- Fabricados em liga leve de alumínio, dotados de conexão tipo engate rápido em liga leve de alumínio, incorporada ao corpo do esguicho, alavanca para abertura e fechamento de jato e empunhadura.
- Peso (kg) / Comprimento (mm)

1.1/2" : 2,0 / 295

2.1/2" : 3,5 / 295