

# Esguichos Manuais Automáticos Modelo Select-O-Matic



## Descrição

Os esguichos manuais automáticos modelo Select-O-Matic são fabricados em liga leve de alumínio, com excelente performance na aplicação de espuma do tipo AFFF. Possuem empunhadura e alavanca para manobras de abertura e fechamento do jato.

São dotados de um dispositivo interno que auto compensa qualquer variação da vazão disponível no sistema de combate a incêndios, aumentando ou reduzindo a passagem de água automaticamente, mantendo uma pressão efetiva que garantirá excelente alcance e qualidade do jato. Possibilitam a regulagem do jato (sólido ou neblina), mantendo a vazão constante, possuem extremidade protegida com borracha EPDM e conexões tipo engate rápido em liga leve de alumínio.



Esguicho Modelo SM 10FG

Faixa de vazão: 60-125

Conexão engate rápido 1.1/2"



Esguicho Modelo SM 20FG  
Faixa de vazão: 60-200 gpm  
Conexão engate rápido 1.1/2"



Esguicho Modelo SM 30FG  
Faixa de vazão: 75-325 gpm  
Conexão engate rápido 1.1/2"



Esguicho DSM 30 FG  
Faixa de vazão: 75-325 gpm  
Conexão engate rápido 2.1/2"

Também disponíveis na versão de baixa pressão, que trabalham com a mesma performance, porém com pressão requerida de 75 psi.