

Esguicho Manual Automático Modelo 369K



Descrição

Os esguichos modelo 369K são do tipo automático, dotados de mecanismo interno que mantém pressão constante, proporcionando velocidade adequada para garantir melhor alcance e qualidade do jato em uma ampla faixa de vazão: de 60 a 200 GPM (227,1 a 757 LPM).

Construído em liga leve de alumínio, com adaptador do tipo engate rápido em liga leve de alumínio, incorporado ao corpo, possui tela filtro em aço inoxidável, empunhadura e sistema de abertura e fechamento acionado por alavanca de borracha com internos em tubo de aço inoxidável e esfera de teflon.

Possibilita o trabalho com jato sólido, meia neblina e neblina total, operando com a mesma vazão, independente da forma do jato, alteração da forma de jato efetuada através de manopla fabricada em borracha do tipo EDPM, que também têm a função de proteger o bocal do esguicho.

Os esguichos modelo 369K são providos de anel com dentes giratórios no bocal de descarga, que otimiza o jato do tipo neblina, aumentando a angulação e oferecendo boa proteção aos operadores. O anel é facilmente substituído no caso de quebra de dentes.

Os esguichos modelo 369K possuem disco metálico com a indicação da forma do jato e também com posição Flush, que permite ao operador a limpeza de pequenos objetos ou resíduos existentes na rede de abastecimento sem a necessidade de desconectar o esguicho.

Excelente para aplicação de espuma Sintex® AFFF, com lança de espuma opcional para proporcionar maiores taxas de expansão.

Atende aos requisitos da NFPA 1964.

Aprovações

- Petrobras



Lança opcional de engate rápido ao esguicho, utilizada para proporcionar taxa de expansão de espuma de 1:10