



Descrição

Os abrigos para mangueiras são fabricados em polietileno linear de media densidade, aditivado contra raios ultravioleta, na cor vermelho. Seu design possui ranhuras e vincos que proporcionam maior resistência. O abrigo é fechado por meio de duas portas auxiliadas por um sistema de vedação, e que quando abertas permitem o vão totalmente livre, além de olhais para a aplicação de lacre ou cadeado quando fechadas. Cada uma das portas dos abrigos possui 2 fechaduras do tipo ferrolho, fixando a parte superior e inferior das portas simultaneamente, os ferrolhos são de material resistente a corrosão assim como as dobradiças que são instaladas 3 em cada porta do abrigo.

O abrigo é composto por: um estrado em polietileno para o melhor alojamento dos materiais e, ainda garante um vão livre de 600 mm entre estrado e batente superior; sistema de ventilação (exaustão de gases), do tipo tela de polietileno com orifícios restritivos a fim de evitar a entrada de partes estranhas ou insetos; e os acessórios para fixação como: base em alumínio com 4 furos de fixação e 2 furos para o alojamento dos ferrolhos inferiores do abrigo, 4 chapas em alumínio para reforço da fixação usadas no interior da caixa, parafusos de fixação, suportes para acessórios (chaves para acoplamentos de mangueiras de incêndio e uma chave para válvula de hidrante).

Especificações

- Altura 757 mm nas laterais e 929 no centro
- Largura 956 mm
- Profundidade 645 mm
- Dobradiças leve de 3, 1/2 x 3"
- Ferrolhos fio redondo de 4"
- Base de 950 x 704 x 5 mm com furação de 5/8" para fixação do abrigo
- Reforço de 100 x 150 x 5 mm com furação de 5/8"

- Respiros de 2"
- Suportes para chave de hidrante de 5/8" x 1/8" fixados por arrebite
- Suporte para chave de mangueira de 5/16" x 1/8" fixado por arrebite

Dimensões

