

Esguicho para Monitores Auto Edutores Modelo AE-350 e AE-500 GPM



Descrição

O esguicho modelo AE, não aerado, tem em sua construção, um edutor que permite a aplicação de água ou espuma, do tipo AFFF. A simples montagem deste equipamento em canhões monitores existentes, fixos ou portáteis, possibilitará a imediata aplicação da espuma, tornando eficaz o combate a incêndios envolvendo líquidos inflamáveis.

Especificações

- Fabricado em bronze fundido.
- Possibilita a regulagem do jato sólido ou neblina, mantendo uma vazão constante.
- Ideal para uso em canhões fixos ou portáteis
- Excelente para aplicação de espuma do tipo AFFF
- Conexão de entrada: rosca fêmea giratória 2.1/2" NH - 7,5 FPP
- Dotado de tubo pick-up e válvula dosadora de LGE, calibrada para 3% e 6%.
- Peso: 5,80 kg
- Comprimento: 178mm

Vazão nominal @ 100psi (7,0 kgf/cm²)

Modelo	Vazão (GPM / LPM)	Fator K
AE-350	350/1325	35
AE-500	500/1892	50

Alcance do jato (m) para os esguichos AE-350 e AE-500

Pressão (psi)	50		60		70		80		90		100	
Modelo	350	500	350	500	350	500	350	500	350	500	350	500
Jato Sólido	29	33	33	38	37	41	41	44	43	47	44	50
Meia Neblina	14	17	16	19	17	20	19	21	21	23	22	24
Neblina Total	04	06	04	07	05	07	05	08	06	08	06	08

Gráfico de alcance

