

Esguicho Manual de Vazão Regulável Modelo VR 30-125



Descrição

Esguicho de vazão regulável Modelo VR 30-125, construído em liga leve de alumínio, excelente para aplicação de espuma do tipo AFFF, dotado de empunhadura, dispositivo tipo alavanca para controle de abertura e fechamento, com válvula de bloqueio tipo esfera e dispositivo de seleção de vazão em 4 posições, além de possuir posição de limpeza (flush), que permite ao operador a limpeza de pequenos objetos ou detritos localizados em seu orifício de descarga, provenientes da rede de abastecimento, sem a necessidade de desconectar o esguicho da rede de hidrantes.

Seu projeto permite operação com vazão constante em qualquer posição, independente da forma do jato (sólido ou neblina). Alteração da forma do jato realizada através de extremidade protegida com borracha do tipo EPDM.

Especificações Técnicas

- Fabricado em liga leve de alumínio
- Conexão tipo engate rápido de 1.1/2" em liga leve de alumínio incorporado ao corpo
- Seletor de vazão do esguicho que possibilita o trabalho em 30, 60, 95 e 125 GPM (115, 230, 360 e 475 lpm) na pressão nominal de 7,0 kgf/cm²
- Comprimento nominal: 170 mm
- Peso nominal: 1,1 kg

Acessório opcional

Lança de espuma para engate rápido modelo 212 para aplicação de espuma com maiores taxas de expansão



Aprovações

- Petrobras
- O esguicho modelo VR 30-125 possui aprovação FM (estilo 366)

Gráfico de performance

